



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	341290	345200	345100	224073	224077
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 275		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 468			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 26.09.2005		Name HELWAN	
Name		gez. drawn Helwer		Benennung Title Profil	
		gepr. checked Leistner		SP 2012 BT 50 Blendrahmen 125/150	
		ges. seen Nienhüser		Zeichn.-Nr. Drawing No. 341290 BP 0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	