



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	341890	347290	346060	284073	284071
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
			mech. polished	-	108
			umf. total		406
			beschichtet coated		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	1 : 1
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material	Info-Plan: Gewicht Weight
Name		14.10.2005	HELWAN	Benennung Title	g/m
	gez. drawn		Helwer	Profil	
	gepr. checked		Leistner		
	ges. seen		Nienhüser		
				SP 2012 BT 50	Flügelprofil A 56
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	341890 BP 0000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	