



VERNICIATURA

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature

La temperatura massima raggiungibile sul profilo è di 180°

OSSIDAZIONE

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature.

Dopo il bagno di decappaggio e ossidazione i profili devono subire più lavaggi con acqua demineralizzata.

L [m]	Profilo assieme	Parte interna	Parte esterna	Listello PA1	Listello PA2
6	342620	342630	342640	246145	246146
Tolleranze non indicate Permissible tolerance		Perimetri Circumference		VP PU	Info-Plan:
		per.pulit. polished	-	82	
		per.est. total		414	
Tolleranze Close tol.	Scostamenti Std. tolerance	per.In vista coated		Scale Scale	Peso Weight
Revisione / Versione Revision / Version		Data Date		Nome Name	
0100		18.05.2011		AUTUGI	
Nome Name		Autunno		Descrizione Title	
		Stefani		Profilo in alluminio	
		Nobile		Schüco AWS 106 ES Anta isolata vetro inf.	
				Art.-Nr Drawing No.	
				342620 BP 0000	
		SCHÜCO		Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature	
				Sostituisce il Replacement for	