



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	343200	346680	346690	244363	244375
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Paßmaße Close tol.		mech. polished umf. total 264		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 23.11.2005	Name HELWAN	Benennung Title Profil	
Name Helwer		Helwer		SP2012 BT 60.HI Wechselprofil 7/57	
Symbol geändert		gepr. drawn checked ges. seen Nienhüser		343200 BP 0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	