



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	343440	346070	346090	244365	244363
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	-	99	
		uml. total	232	Maßstab Scale	1 : 1
		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				1186.99 g/m
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		09.12.2009		Profil	
SAP Gewicht+Text+Tabelle aktualisiert	gez. drawn	Schaper		Schüco AWS 60.HI Kopplungsprofil 15/A25	
	gepr. checked	Symens			
	ges. seen	Nienhüser			
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		343440 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		SCHÜCO			