



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil-Verbund		I-Schale		A-Schale		Verbundleiste	
6.5m		349100		348280		348560		VL1	VL2
								224541	224541
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished - 115		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2114.50 g/m	
				umf. total 687					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0403		Datum Date		Name		Benennung Title			
Name Schaper		09.02.2007		HELWAN		Profil			
techn. Wert korrigiert		gez. drawn		Helwer		Royal S 28		Blendrahmen 48/70	
		gepr. checked		Olk		Zeichn.-Nr. Drawing No. 349100 BP 0000			
		ges. seen		Schiller		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
						SCHÜCO			