



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	350800	381000	345020	284077	284077
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	-	88	
		umf. total	284	Maßstab Scale	1 : 1
		beschichtet coated	- - -		Gewicht Weight
					1514.47 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Original / Änderung Revision / Version	Datum Date	Name	Werkstoff Material
		0100	09.12.2009		
Name					Benennung Title
	gez. drawn	Dopatka			Profil
	gepr. checked	Beatrix			
	ges. seen	Schiller			
		OEM HAFÜ ADS 70			Türblendrahmen 44
		Zeichn.-Nr. Drawing No.			350800 BP 0000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for
SCHÜCO					