



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 72	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total	320	1 : 1	1282.09 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name			21.05.2008	Niehaus	Alu-Profil	
		gez. drawn		Pecher	Schüco SFC 85 Flügelr. SK 42.5mm Isosteg	
		gepr. checked		Meyer	Schüco SFC 85 Flügelr. SK 42.5mm Isosteg	
		ges. seen			353920 BP 0000	
			SCHÜCO		Zechn.-Nr. Drawing No.	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	