



- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: 20<30µS
- Elektrolytische Einfärbung: Bronze

2:1

150mm fortlaufend

100mm

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International -

/ Lieferantenummer
 / Jahr
 / Monat
 / Tag

Bemerkung:

Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemaste Profiloberfläche zu drucken.

Druckbeginn: 30-40mm vom Profilanfang

Schriftgröße: Mindestens 3mm

Farbe: Schwarz

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mecht. polished	-	Maßstab Scale	Gewicht Weight	
			umf. total	227			1 : 1
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name	Benennung Title		
Name		Niestroj	03.03.2006	NIESPE	Profil		
Kontur überarbeitet		gez. drawn	Niestroj		FW 50+SG/FW 60+SG Kaltbrüstung		
		gepr. checked	Niestroj				
		ges. seen	Meyer				
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.			354540 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	