



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	355510	391800	391860	224093	224073
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 77	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1259.02 g/m
		uml. total	259		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		28.09.2009		Profil	
SAP Gewicht+Text+mech.Wert	gez. drawn	Schaper		Schüco AWS 50 Einsatzblendrahmen	
aktualisiert	gepr. checked	Gödecker		355510 BP 0000	
	ges. seen	Fischer		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				355510 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	