



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	358020	346290	346060	244581	244573
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 108		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 396			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 27.09.2005		Name HELWAN	
Name		gez. drawn Helwer		Benennung Title Profil	
		gepr. checked Leistner		SP2012 BT 60.HI Flügelprofil A 56	
		ges. seen Nienhüser		Zeichn.-Nr. Drawing No. 358020 BP 0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	