

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Verbundwerkstoff		Verb.-kosten		Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.			
PT		384400		Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.			
PA		384410					
L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale	
6		358220		345200		345100	
				Steg PA1		Steg PA2	
				244383		244391	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished - 275		Info-Plan:	
				uml. total 468		Maßstab Scale 1 : 1	
				beschichtet coated — - —		Gewicht Weight 3256.06 g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0403				Datum Date		Benennung Title	
Name				12.05.2010		Profil	
uml. Wert aktualisiert		gez. drawn		Schaper			
Tabelle hinzu		gepr. checked		Symens			
		ges. seen		Nienhüser		Schüco AWS 70.HI Blendrahmen 125/150	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		358220 BP 0000	
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	