



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
0	367210	347690	347750	244393	244393
6	358830	345130	346340	244393	244393
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 348	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3485.38 g/m
		uml. total	580		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		10.07.2009	Schaper	Profil	
SAP Gewicht+Tabell+Text aktualisiert		gepr. checked	Leistner		
		ges. seen	Nienhüser	Schüco AWS 70.HI Statikposten 54/A95	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 358830 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	