


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

**Beschichtung** : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

**Eloxal** : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuelwasser sauber ist.

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :
			mech. polished	70	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			urnl. total	343	1:1	g/m
			beschichtet coated	- -	Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	2002	Datum Date	Name	Benennung Titel  <b>Profil</b>	
Ausgabe-Nr. Issue Num of original		:01	16.01.	appel		
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 00		Leistner Nienhueser		
				ROYAL S 70H.HI 302750/302740		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. <b>360110 BP 0000</b>		
		E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature			Ersatz für Replacement for	