

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfes unsere allgemeinen Verkaufs – und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

Zeichnung erstellt mit Auto-Inst Serie 5000 – konvertiert mit "Designer" (Ver. 2.3) > CGM, Grafikconvert (Ver. 3.67) > TIFF am 27.02.2007 10:37:11

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP Pu	Info-Plan :
			mech. polished — 109	Maßstab Scale 1:1	Gewicht Weight g/m
			uml. total 321		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coatet — . —	Werkstoff Material	
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original	: 02	2007	Datum Date / Name		
Änderungs-Nr. Alteration No. : 01	Name : Schaper	Gez. drawn	27.02. helwan	Benennung Titel	**Profil**
uml. Wert korrigiert u.		Bearb. appr.	Thrun		
Benennung			Nienhueser	ROYAL S 70BS	Fluegelprofil 70
		SCHÜCO INTERNATIONAL		Zeichn.-Nr. Drawing No.	360470 BP 0000
				E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	Ersatz für Replacement for