



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	ST
6000mm	360590	183950	306510	224093	-	-
1190 <sup>+5,0</sup> mm	372110	gefertigt aus 360590				
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
		mech. polished - 100		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
		umf. total 338				
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Abmaße Std. tolerance				Benennung Title		
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 08.12.2004		Name SWABAN		
Name Günther		Rehtmeier		Royal S 70 183950/306510		
Art.-Nr. 372110 u. Tabelle hinzu		Günther		Zeichn.-Nr. Drawing No. 360590 BP 0000		
		Fischer		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		
<b>SCHÜCO</b>						

Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGB Parag. 823,826,1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.