



| Lagerlänge | Artikelnummer |
|------------|---------------|
| 5.5m       | -             |
| 6m         | 361340        |
| 6.5m       | -             |

|  |                          |  |           |   |                       |
|--|--------------------------|--|-----------|---|-----------------------|
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance  |                          | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |           | VP<br>PU  | Info-Plan:            |
|  |                          | mech.<br>polished                      | - 149     | Maßstab<br>Scale 1 : 1  | Gewicht<br>Weight g/m |
|  |                          | umf.<br>total                          | 304       |   |                       |
| Paßmaße<br>Close tol.                          | Abmaße<br>Std. tolerance | beschichtet<br>coated                  |           | Werkstoff<br>Material   |                       |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0100 |                          | Datum<br>Date                          | Name      | Benennung<br>Title  |                       |
| Name   |                          | 17.02.2006                             | HELWAN    | Profil  |                       |
|  |                          | gez.<br>drawn                          | Helwer    | Schüco AWS 70 WF.HI Anschlussprofil 15  |                       |
|  |                          | gepr.<br>checked                       | Ackermann | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. 361340 BP 0000   |                       |
|  |                          | ges.<br>seen                           | Nienhüser | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                       |
|  |                          |  |           | Ersatz für<br>Replacement<br>for  |                       |
|  |                          |  |           |   |                       |