



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	362100	398050	398060	284539	284539
6,5	376540	376510	376520	284521	284521
Gewicht Weight	1739.19 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	113	Farbe Colour	
		uml. total	284	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0605		Norm		
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Blendrahmen 69/44
Längenvariantentabelle		Datum Date	22.07.2022		
überarbeitet:		gez. drawn	Rethmeier		
284521 war 284129		gepr. checked	Rethmeier, A.	Schüco ADS 65	Profil
		ges. seen	Bäumler, A.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	362100 BP 0000
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for