



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
4.50	362160	398240	398250	284129	284129
5.00	319880	396390	396400	284129	284129
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 45		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1009.19 g/m
		umf. total 195			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 13.06.2008		Name	
Name Beatrix		Benennung Title		Profil	
Artikel 319880 (5,0 m) hinzu		gez. drawn Beatrix		Schüco ADS 65	
		gepr. checked Glauner		Stulpprofil 45	
		ges. seen Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No. 362160 BP 0000	
SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	