



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	362290	398690	398640	284145	284145
6,5	362300	398700	398140	284147	284147
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	-	83	Maßstab Scale 1 : 1
		umf. total	318		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name		
Name		04.03.2009		Benennung Title	
Zeichnungslayout geändert		gez. drawn	Beyermann		
		gepr. checked	Beatrix		
		ges. seen	Schiller		
		Schüco ADS 65		Flügelrahmen 83	
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		362300 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO