



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	362400	398010	398300	284539	284539
Gewicht Weight	1878.4 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	119	Farbe Colour	
		uml. total	301	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201			Norm	
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Blendrahmen 44/69
Längenvariantentabelle		Datum Date	07.12.2020	Schüco ADS 65RL Profil	
überarbeitet		gez. drawn	Rethmeier		
		gepr. checked	Rethmeier	362400 BP 0000	
		ges. seen	Schiller, M.		
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for