



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	362430	398040	398330	284129	284129
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 149		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 387			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date		Werkstoff Material	
Name		05.09.2006		Benennung Title	
		WULLDO		Schüco ADS 65RL Riegel/Pfosten 44/94	
		Wulle			
		Rethmeier			
		Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No. 362430 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	