



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.5m	362480	398820	398380	284147	284147
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Faßmaße Close tol.		mech. polished umf. total 364		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 05.09.2006	Name WULLDO	Benennung Title Profil	
Name		Wulle		Schüco ADS 65RL Flügelrahmen 48/98	
		gepr. checked Rethmeier		Zeichn.-Nr. Drawing No. 362480 BP 0000	
		ges. seen Schiller		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		SCHÜCO		Ersatz für Replacement for	