



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	363050	345130	346490	224077	224077
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 308		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 540			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 15.02.2006		Name gaesim	
Name Helwer		gezeichnet drawn Schaper		Benennung Title Profil	
Serienbezeichnung geändert		gepr. checked Leistner		Schüco AWS 50 Statikposten 54/A75	
		ges. seen Nienhüser		Zeichn.-Nr. Drawing No. 363050 BP 0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	