



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	363380	346260	357010	284073	224093
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 86		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 361			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 28.09.2005		Name	
Name		HELWAN		Benennung Title Profil	
		gez. drawn Helwer			
		gepr. checked Leistner			
		ges. seen Nienhüser		SP2012 BT 50AK Flügelprofil 48/33	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 363380 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	