

Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		364020		345130		345240		224089		224089	
Gewicht Weight 1632.44 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
		mech. polished		158		Farbe Colour					
		uml. total		390							
		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version		0403				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale		1 : 1		Benennung Title Transom/mullion 54/104 Riegel/Pfosten 54/104 Schüco AWS 65 Profile					
Weight		Datum Date		15.03.2017							
		gez. drawn		Murthy, H.							
		gepr. checked		Wedemeyer, J.							
		ges. seen		Gödecker, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No.					
						364020_BP_0000					
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
						Ersatz für Replacement für					