


Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| L [m] | Verbund | I-Schale | A-Schale | Steg PA1 | Steg PA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 364250 | 346380 | 357160 | 224089 | 224089 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gewicht / Weight: 2134.55 g/m | Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 190; uml. total 432; beschichtet / coated — - — | Oberfläche / Surface | |
| Zulässige Abweichung / Permissable tolerance | | Farbe / Colour | |
| Original / Änderung / Revision / Version: 0403 | | Werkstoff / Material; Norm | |
| Änderungsgrund / Revision / Version: Gewicht aktualisiert | Maßstab / Scale: 1 : 1; Datum / Date: 18.06.2018; gez. / drawn: Staebeler-Grund, M.; gepr. / checked: Lucht, V.; ges. / seen: Gödecker, C. | Benennung / Title: Eckpfosten 90°/95 | |
| | | Schüco AWS 65 | Profil |
| | SCHÜCO | Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 364250_BP_0000 | |
| | | EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature | Ersatz für / Replacement for |

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.