



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	364690	347290	346060	244379	224079
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 117		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 406			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 15.02.2006		Name gaesim	
Name Helwer		gezeichnet drawn Schaper		Benennung Title Profil	
Umlaufende geändert		gepr. checked Leistner		Schüco AWS 65 Flügelprofil 56/41	
		ges. seen Nienhüser			
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 364690 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	