



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

**Beschichtung:** Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

**Eloxal:** Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	364750	346360	345010	224085	224085
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Paßmaße Close tol.		mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Abmaße Std. tolerance		- 167			
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Werkstoff Material	
0201		16.02.2006		Name	
Name		Helwer		Benennung Title	
Umlaufende geändert		gez. drawn		Schaper	
		gepr. checked		Leistner	
		ges. seen		Nienhüser	
				Schüco AWS 65 Statikpfosten 34/I25	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				364750 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
<b>SCHÜCO</b>					