



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	364810	345110	346310	224089	224089
Gewicht Weight	2.060,46 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	218	Farbe Colour	
		uml. total	450	Werkstoff Material	
		beschichtet coated	- - -	Norm	
Original / Änderung Revision / Version	0403	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Statikpfosten 34/A50
Änderungsgrund Revision / Version	statische Werte & Gewicht	Datum Date	15.11.2016	Schüco AWS 65	Profil
	aktualisiert	gez. drawn	Staabeler-Grund, M.		
		gepr. checked	Walther, V.	364810_BP_0000	
		ges. seen	Gödecker, C.		
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for