



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	364900	346070	346080	224085	224085
Gewicht Weight	827.47 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	49	Farbe Colour	
		uml. total	182	Werkstoff Material	
		beschichtet coated	- - -	Norm	
Original / Änderung Revision / Version	0504	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
Andersungsgrund Revision / Version		Datum Date	22.11.2016	Kopplungspfosten 15	
statische Werte & Gewicht		gez. drawn	Staebler-Grund, M.	Schüco AWS 65	
aktualisiert		gepr. checked	Walther, V.	Profil	
		ges. seen	Gödecker, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		SCHÜCO		364900_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	