

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Verbund- werkstoff	Verb kosten
PT	388700
РА	388710
L [m]	Verbund

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

ocilaco II	P P	T A	388700 388710		Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.						
9	L [m]		Verbund		I-Schale		Α-	Schale	Steg PA	.1	Steg PA2
=	6		366970		345280		36	1230	244391		244389
מוני			Zulässige Abwelchung Permissable tolerance			ichenabwicklung rcumference		VP PU	Info-Plan:		·
50					polished uml. total		52 48	Maßstab Scale 1:1		Gewicht Weight	1640 g/m
>	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated						
_ D	Original / Anderung Revision / Version	0100			Datum Date	Name		Material			
3	Name				25.08.200	9		Benennung Title Profil			.fil
וכו				gez. drawn		Schap	er		PIOIII		
2				gepr. checked		Gödeck					
(ges. seen		Fisch	ier	Schüco AWS	70 WF	: HI	Rieg./Pfost.26/A25
2001					41	187		ZeichnNr. Drawing No.	3669	970 B	BP 0000
5				5	CHÜ	JCC		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacen for		