



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2		
6,000	367520	361130	361100	224089	224089		
Gewicht Weight	2334.16 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface				
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	216	Farbe Colour			
		uml. total	420	Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version	0302		Norm				
Änderungsgrund Revision / Version	Kontur geändert	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title			
		Datum Date	21.06.2017	Statikpfosten 26/I70			
		gez. drawn	Staabeler-Grund, M.	Schüco AWS 65 WF			
		gepr. checked	Lucht, V.			Profil	
		ges. seen	Gödecker, C.				
			Zeichn.-Nr. Drawing No.	367520_BP_0000			
			SCHÜCO	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		