



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	367610	361120	361220	224089	224089
Gewicht Weight 2072.37 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	181	Farbe Colour		
	uml. total	371	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0302			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Riegel/Pfosten 26/I30			
statische Werte & Gewicht	Datum Date 23.06.2017	Schüco AWS 65 WF Profil			
aktualisiert	gez. drawn Staebeler-Grund, M.				
	gepr. checked Lucht, V.				
	ges. seen Gödecker, C.				
<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 367610_BP_0000	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
		Ersatz für Replacement for		Inventor	