



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	367670	361130	361230	224089	224089
Gewicht Weight	2948.15 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	281	Farbe Colour	
		uml. total	486	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0302		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Statikpfosten 26/I70	
statische Werte & Gewicht	Datum Date	26.06.2017	Schüco AWS 65 WF Profil		
aktualisiert	gez. drawn	Staabeler-Grund, M.			
	gepr. checked	Wedemeyer, J.			
	ges. seen	Gödecker, C.			
<b>SCHÜCO</b>			Zeichn.-Nr. Drawing No.	367670_BP_0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	