



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	367740	361120	361240	224089	224089
Gewicht Weight 1796.60 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished 92	uml. total 395	Farbe Colour		
Original / Änderung Revision / Version 0403			Werkstoff Material		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		
mechan. Wert korrigiert	Datum Date 06.03.2018		Statikpfosten 26/I30		
	gez. drawn Schaper, S.		Schüco AWS 65 WF		
	gepr. checked Wedemeyer, J.				
	ges. seen Gödecker, C.				
			Zeichn.-Nr. Drawing No. 367740_BP_0000		
SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
Inventor					