



**Beschichtung:**

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.  
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	368790	345160	365960	244381	244395
Gewicht Weight 1473.30 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	129	Farbe Colour		
	uml. total	336	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0403			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title			
statische Werte & Gewicht	Datum Date 18.04.2017	Blendrahmen 44/84.5			
aktualisiert	gez. drawn Staebeler-Grund, M.	Schüco AWS 70 BS.HI		Profil	
	gepr. checked Wedemeyer, J.	Zeichn.-Nr. Drawing No. 368790_BP_0000			
	ges. seen Gödecker, C.	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
<b>SCHÜCO</b>		Ersatz für Replacement for			