

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C

nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen

und Dekapieren sind so oft durchzuführen,

bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil-		I-		A-	Verbundleiste				
		Verbund		Schale		Schale	GL		GL.m.Sch.	NU	
5.5m 6m			_		-		-	_		-	-
6m		370130		181160		181020	-		244365	244371	
6.5m			_		-		-	-		-	_
			ssige Abweichung issable tolerance		Circu	nenabwicklung umference	VP PU		Info-Plan:		
D.5					mech. polished uml. total	- 102 363	MaRetah	Gewicht Weight			g/m
Paßmaße Close tol.					beschichtet coated		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date	Name						
Name					14.07.2004		Benennung Title Profil				
				gez. drawn	Pr	aktikant1					
				gepr. checked		Gödecke					
			ges. seen		Nienhüse	r Royal S 65.	Royal S 65.HI Blendrahmen 51/5			men 51/51	
				-	741	,	ZeichnNr. Drawing No. 370130 BP 0000				
				5	CHÜ		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP	Interschrift gültig Led by EDP Ersatz für Replacement			

Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen