

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					GL	GL.m.Sch.	NU
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		370340	181260	181270	-	244367	244371
6.5m		-	-	-	-	-	-
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished	- 113	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
			uml. total	373			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name			20.07.2004	Prakpl17	Benennung Title		
		gez. drawn	Praktikant17		Profil		
		gepr. checked	Gödecker				
		ges. seen	Nienhüser				
					Royal S 65.HI		
					Taschenblendrahmen 44		
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					370340 BP 0000		
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for		