

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis des Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	ST
4.5m	371050	183600	375050	244691	-	-
6m	-	-	-	-	-	-
6.5m	-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 158	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		uml. total	382			
			beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name			
Name			11.02.2004	THRUWA	Benennung Title	Alu-Profil	
		gez. drawn		Thrun			
		gepr. checked		Günther			
		ges. seen		Fischer	ROYAL S 75SL.HI		375050/183600
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	371050 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.