



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	371140	181400	375160	244383	244383
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 284	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3954.88 g/m
		uml. total	507		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 01.12.2008	Name	Benennung Title	
Name				Alu-Profil	
SAP Längentabelle geändert		gez. drawn	Mindermann	ROYAL S 75 SL.HI Sockelprofil 125/150	
		gepr. checked	Rethmeier		
		ges. seen	Schiller		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 371140 BP 0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	