


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823, 826, 1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

**Beschichtung:** Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

**Eloxal:** Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	ST
4.5m	371440	183600	188300	244691	-	-
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	-	-	-	-	-	-
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 149		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		uml. total 382			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 01.03.2004	Name finkmo	Benennung Title Alu-Profil	
Name		gez. drawn Finke		Royal S 75AK.HI 183600 / 188300	
		gepr. checked Fischer			
		ges. seen Fischer			
		<b>SCHÜCO</b>		Zechn.-Nr. Drawing No. 371440 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	