




Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	ST
5.5m	371490	375120	375430	244461	-	-
6m	-	-	-	-	-	-
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 175		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 467			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 02.03.2004	Name finkmo	Benennung Title Alu-Profil	
Name		gez. drawn Finke		Royal S 75AK.HI 375120 / 375430	
		gepr. checked Fischer			
		ges. seen Fischer			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 371490 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	