



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	371550	398960	398350	284157	284151
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 146		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 448			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance		Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	
		12.10.2006		Name	
		WULLDO		Benennung Title	
		gez. drawn Wulle		Schüco ADS 75 RL.SI Riegel/Pfosten 44/94	
		gepr. checked Glauner			
		ges. seen Schiller			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 371550 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	