



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| L [m]  | Verbund                  | I-Schale                                  | A-Schale | Steg PA1  | Steg PA2                      |
|--|--------------------------|---|----------|---|-------------------------------|
| 6  | 371620                   | 345280                                    | 375490   | 284015  | 284013                        |
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance  |                          | Oberflächenabwicklung<br>Circumference    |          | VP<br>PU  | Info-Plan:                    |
|  |                          | mech. polished                            | - 120    | Maßstab<br>Scale 1 : 1  | Gewicht<br>Weight 1519.99 g/m |
|  |                          | uml. total                                | 344      |   |                               |
| Paßmaße<br>Close tol.                          | Abmaße<br>Std. tolerance | beschichtet<br>coated                     |          | Werkstoff<br>Material   |                               |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0100 |                          | Datum<br>Date 01.04.2009                  | Name     | Benennung<br>Title  |                               |
| Name   |                          | Mindermann                                |          | Schüco ADS 75 SL.SI Pfenstprofil 26/76  |                               |
|  |                          | Beatrix                                   |          |   |                               |
|  |                          | Schiller                                  |          |   |                               |
|  |                          | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. 371620 BP 0000 |          | Ersatz für<br>Replacement for   |                               |
|  |                          |   |          | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                               |
|  |                          |   |          |   |                               |