



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
6	371640	398040	375510	284169	284163	
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
		mech. polished	- 158	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2081.84 g/m	
		uml. total	385			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title		
Name		01.04.2009		Profil		
	gez. drawn	Mindermann				
	gepr. checked	Beatrix				
	ges. seen	Schiller				
		Schüco ADS 75 SL.SI		Pfostenprofil 44/94		
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		371640 BP 0000		
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for	
SCHÜCO						