



Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten

Darf nur in der Lagerlänge 1190mm beschichtet werden!

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
1190 ^{+5,0} mm	371820	gefertigt aus 371810		-	-
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 230		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 499			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance				Benennung Title	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 18.10.2006		Name WULLDO	
Name		gez. drawn		Wulle	
		gepr. checked		Glauner	
		ges. seen		Schiller	
				Schüco ADS 75 SL.SI Sockelprofil 100/125	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 371810 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
SCHÜCO					