



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	371830	398030	398030	284163	284163
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 88		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1610.23 g/m
		umf. total 293			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 16.06.2008	Name		
Name		16.06.2008		Benennung Title	
		gez. drawn Beatrix		<b>Profil ADS Sonderkontur R123 (BE) Türblindrh. 44</b>	
		gepr. checked Glauner			
		ges. seen Schiller			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 371830 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	