



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.00		371850		398030		397940		284169		284163	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished - 120		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1772.50 g/m			
				uml. total 332							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 25.06.2008		Name		Benennung Title		Profil ADS			
Name		gez. drawn		Pein		Sonderprofil R123 (BE)		Türblindrhr. 44/69			
		gepr. checked		Beatrix		Zeichn.-Nr. Drawing No. 371850 BP 0000					
		ges. seen		Schiller		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			
				SCHÜCO							