



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	ST
5.5m	372050	333530	188720	224583	-	-
6m	-	-	-	-	-	-
6.5m	372060	333540	304700	244137	-	-

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 194		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		uml. total 432			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Benennung Title	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Name		Royal S 70 333530/188720	
Name		03.09.2004 SWABAN		Zeichn.-Nr. Drawing No. 372050 BP 0000	
		gez. drawn Rethmeier		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		gepr. checked Günther		Ersatz für Replacement for	
		ges. seen Fischer			
		SCHÜCO			

Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäß BGB Parag. 823, 826, 1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäß 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.